

Ausblasepistolen/Düsen

Ausblasepistole ohne Düse


Typ	Düsenbohrung	Anschluß
mit Innengewinde		
BLP 14 OD	M 12 x 1,25 (IG)	G 1/4" Innengewinde



Düsen für Ausblasepistolen - Kurzdüse

Kurzdüse als Ersatz für Ausblasepistolen BLP 14, BLP 6, BLP 9, BLP 13, BLP KS 5 und BLP KS.


Typ	Düsenbohrung	Gewinde außen
KD-BLP	1,5 mm	M 12 x 1,25



Düsen für Ausblasepistolen - Sicherheitsdüse

Düse mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt bzw. Seitenbohrungen. Schutzschirmbildung gegen zurückprallende Späne. Luftentweichung durch Ringspalt bzw. Seitenbohrungen bei Schließen der Düsenbohrung.

Typ	Gewinde außen
SD-BLP	M 12 x 1,25



Düsen für Ausblasepistolen - Verlängerungsrohre

Typ gebogen	Typ gerade	Rohrlänge	Gewinde außen
VLR 100	VLR 100 G	100	M 12 x 1,25
VLR 150	VLR 150 G	150	M 12 x 1,25
VLR 250	VLR 250 G	250	M 12 x 1,25
---	VLR 400 G	400	M 12 x 1,25



Typ VLR ... G (gerade)

Typ VLR ... (gebogen)

Düsen für Ausblasepistolen - Schutzschild

Montage des Schutzschildes hinter der Düse. Zurückprallende Späne werden abgehalten.

Typ	Gewinde außen
SS-BLP	M 12 x 1,25

Achtung, Düse bitte separat bestellen.



Düsen für Ausblasepistolen - Lärmschutz

Düse mit Sintermetalleinsatz. Geringer Lärmpegel von ca. 63 bis 73 dB (A). Gute Blaswirkung bis 380 l/min.


Typ	Gewinde außen
LD-BLP	M 12 x 1,25



Düsen für Ausblasepistolen - Venturi-Düse

Energiesparend durch seitlichen Lufteinzug, wodurch eine Verstärkung im Verhältnis von ca. 1:4 erreicht wird. Benötigt wird nur ca. 25 % der Luft bei gleicher Blaseleistung. Besonders geeignet zum Abblasen von Staub und Wasser.

Typ Kunststoff	Typ Aluminium	Gewinde außen
VD-BLP	VD-BLP ALU	M 12 x 1,25



Luftvorhänge auf Seite 282

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.