



Elektrozawór VSVA-B-T32W-AZD-A1-2AT1L (539142) serii VSVA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023363**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

VSVA-B-T32W-AZD-A1-2AT1L VSVA-B-T32W-AZD-A1-2AT1L (539142) Magnetventil

DANE TECHNICZNE

Sterowanie ręczne	rastendverdeckttastend
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Medium sterujące	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Masa produktu	335 g
Przyłącze pneumatyczne (4)	Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Przyłącze pneumatyczne (5)	Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Przyłącze pneumatyczne (3)	Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Ciśnienie sterujące	3 to 10 Bar
Tworzywo obudowy	PAAluminium die casting
Przyłącze pneumatyczne (2)	Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Przyłącze pneumatyczne (1)	Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Ciężar	0,3 KG
Czas włączenia	32 ms
Znak CE	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Czas pracy ciągłej	1
Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Funkcja zaworu	2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Rodzaj ochrony	IP65NEMA 4
Materiał obudowy	PAAluminium-Druckguss
Uwaga dotycząca materiałów	RoHS konform
Przyłącze elektryczne	Plug-into ISO 15407-2
Rodzaj sterowania ręcznego	elektrisch
Przepływ nominalny	900 l/min
Odmiana sterowania	wysterowanie wstepne
Sposób montażu	auf Anschlussplatte
Rodzaj konstrukcji	Kolben-Schieber
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	Możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Pozycja montażowa	dowolny
Temperatura otoczenia	-5 to 50 °C
Ciśnienie robocze	-0,9 do 10 Bar

Nr kat.	OT-FESTO023363
EAN-13	4052568176860