



## Elektrozawór VSVA-B-T32W-AZD-D2-2AT1L (560811) serii VSVA - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO025984**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

VSVA-B-T32W-AZD-D2-2AT1L VSVA-B-T32W-AZD-D2-2AT1L (560811) Magnetventil

### DANE TECHNICZNE

Wymiar siatki	59 mm
Spełnia normę	ISO 5599-2
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Masa produktu	740 g
Przyłącze pneumatyczne (4)	Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Przyłącze pneumatyczne (5)	Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Przyłącze pneumatyczne (3)	Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Ciśnienie sterujące	3 to 10 Bar
Tworzywo obudowy	PAAluminium die casting
Przyłącze pneumatyczne (2)	Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Przyłącze pneumatyczne (1)	Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Czas włączenia	50 ms
Znak CE	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Czas pracy ciągłej	1
Sterowanie ręczne	rastendtastend
Funkcja zaworu	2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rodzaj ochrony	IP65NEMA 4
Materiał obudowy	PAAluminium-Druckguss
Uwaga dotycząca materiałów	RoHS konform
Przyłącze elektryczne	Plug-into ISO 5599-2
Rodzaj sterowania ręcznego	elektrisch
Przepływ nominalny	2.400 l/min
Odmiana sterowania	wysterowanie wstepne
Temperatura medium roboczego	-5 bis 50 °C
Sposób montażu	auf Anschlussplatte
Rodzaj konstrukcji	Kolben-Schieber
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	Możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Pozycja montażowa	dowolny
Materiał uszczelnień	FPMHNB RNBR
Temperatura otoczenia	-5 to 50 °C
Ciśnienie robocze	-0,9 do 10 Bar

Nr kat.	OT-FESTO025984
EAN-13	4052568207977