



## Zawór pneumatyczny VL-5/3B-1/8-B1 (173180) serii VL - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO010836**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

VL-5/3B-1/8-B1 VL-5/3B-1/8-B1 (173180) Pneumatikventil

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	-0,9 do 10 Bar
Temperatura otoczenia	-5 to 50 °C
Materiał uszczelnień	HNBRNBR
Pozycja montażowa	dowolny
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	Możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Rodzaj konstrukcji	Kolben-Schieber
Klasa odporności na korozję KBK	2
Sposób montażu	mit Durchgangsbohrung
Temperatura medium roboczego	-5 bis 50 °C
Średnica nominalna "DN"	5 mm
Tworzywo obudowy	Aluminium die casting
Ciśnienie sterujące	3 to 8 Bar
Przyłącze pneumatyczne (3)	G1/8
Przyłącze pneumatyczne (5)	G1/8

Nr kat.	OT-FESTO010836
EAN-13	4052568142391

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:07