AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór pneumatyczny VL-5/3G-1/8-B1 (173174) serii VL - Festo

Numer artykułu SKU: OT-FESTO010854

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

VL-5/3G-1/8-B1 VL-5/3G-1/8-B1 (173174) Pneumatikventil

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium roboczego	-5 bis 50 °C
Przyłącze pneumatyczne (3)	G1/8
Ciśnienie sterujące	3 to 8 Bar
Tworzywo obudowy	Aluminium die casting
Przyłącze pneumatyczne (2)	G1/8
Przepływ nominalny	500 l/min
Powrót do położenia stabilnego	mechanische Feder
Odmiana sterowania	direkt
Średnica nominalna "DN"	5 mm
Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sposób montażu	mit Durchgangsbohrung
Klasa odporności na korozję KBK	2
Rodzaj konstrukcji	Kolben-Schieber
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	Możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Pozycja montażowa	dowolny
Materiał uszczelnień	HNBRNBR
Temperatura otoczenia	-5 to 50 °C
Ciśnienie robocze	-0,9 do 10 Bar

Nr kat.	OT-FESTO010854
EAN-13	4052568013769

Data wygenerowania podsumowania: 29.09.2026r, g. 11:24