AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór pneumatyczny VUWS-L30-P53U-M-N38 (575654) serii VUWS - Festo

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO050860**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Solidny, elegancki zawór, który jest łatwy w obsłudze.

- Zawór uniwersalny, trwały o dużej żywotności
- Uruchamiany pneumatycznie
- Możliwość zastosowania jako pojedynczy zawór lub blok zaworów VTUS

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | 5/3 zasilony |
| Sposób uruchamiania | pneumatyczny |
| Wielkość zaworu | 31 mm |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 1500 l/min |
| Pneumatyczne przyłącze robocze | 3/8 NPT |
| Ciśnienie robocze | -0.09 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 bar |
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Certyfikacja | c UL us - Recognized (OL) |
| Średnica nominalna | 8.1 mm |
| Funkcja odpowietrzenia | z możliwością dławienia |
| Sposób uszczelnienia | miękki |

| | |
|---|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | brak |
| Rodzaj sterowania | bezpośrednie |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów | wew. |
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Symbol | 00991022 |
| Pokrycie | przekrycie dodatnie |
| Ciśnienie pilota | 0.25 MPa |
| Ciśnienie pilota | 2.5 bar |
| Czas wyłączania | 98 ms |
| Czas włączania | 19 ms |
| Czas przełączania | 41 ms |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Odporność na drgania | Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa Cleanroom | Klasa 6 wg ISO 14644-1 |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Medium sterujące (dla pilotów) | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 542 g |
| Typ mocowania | na listwie przyłączeniowej |
| Przyłącze dla otworu odpowietrzającego | nie przewodowe |
| Przyłącze zasilania pilotów 12 | 1/8 NPT |
| Przyłącze zasilania pilotów 14 | 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | 3/8 NPT |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

| | |
|---|---|
| Materiał uszczelnień | HNBR |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał suwaka tłokowego | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał śrub | Stal, niklowana |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pomocnicze ręczne uruchamianie** | Brak |
| **Rodzaj sterowania** | Bezpośredni |
| **Kierunek przepływu** | Rewersyjny |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | 3/8 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | 3/8 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | 3/8 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 4** | 3/8 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 5** | 3/8 NPT |
| **Przyłącze zasilania pilota 14** | 1/8 NPT |
| **Ciśnienie pilota** | 2.5 ... 10 bar |
| **Wielkość zaworu** | 31 mm |
| **Funkcja odpowietrzenia** | Możliwość dławienia |
| **Sposób kasowania** | Sprężyna mechaniczna |
| **Zasilanie pneum. pilotów** | Wewnętrzne |
| **Przekrycie** | Positive overlap |
| **Ciśnienie pilota Mpa** | 0.25 ... 1 MPa |
| **Czas przełączania przy wyłączaniu** | 98 ms |
| **Czas przełączania przy włączaniu** | 19 ms |
| **Medium dla pilotów** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Przyłącze otworu wentylacji** | Nieprzewodowe |
| **Przyłącze zasilania pilota 12** | 1/8 NPT |
| **Materiał tłoczka suwakowego** | Stop aluminium |
| **Czas przełączania powrotnego** | 41 ms |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Ciśnienie robocze** | -0.9 ... 10 bar |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Materiał uszczelnień** | HNBR, NBR |
| **Sposób montażu** | Na płycie przyłączeniowej, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru: |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Dopuszczenie** | c UL us - Recognized (OL) |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Materiał obudowy** | Aluminium-odlew ciśnieniowy, Lakierowana |
| **Funkcja zaworu** | 5/3 zasilony |
| **Normalny przepływ nominalny** | 1 500 l/min |
| **Materiał śrub** | Stal, niklowana |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Ciśnienie robocze MPa** | -0.09 ... 1 MPa |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Konstrukcja** | Zawór tłokowy |
| **Waga produktu** | 542 g |
| **Odporność na wibracje** | Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| **Odporność na wstrząsy** | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27 |
| **Wielkość nominalna** | 8.1 mm |
| **Sposób uruchomienia** | Pneumatyczny |
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO050860 |
| **EAN-13** | 4052568378103 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:29