
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L (573469) serii VUVG - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO039159**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Kompaktowy, uniwersalny elektrozawór z elektrycznym zasilaniem centralnym i wspólną masą.

- Zawór do montażu na płycie przyłączeniowej, semi in-line
- Do wyspy zaworowej VTUG z przyłączem Multi-pin, Feldbus
- Warianty zgodne z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | 2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny |
| Sposób uruchamiania | elektrycznie |
| Wielkość zaworu | 14 mm |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 520 l/min |
| Pneumatyczne przyłącze robocze | G1/8 |
| Napięcie robocze | 24V DC |
| Ciśnienie robocze | -0.09 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 bar |
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Certyfikacja | c UL us - Recognized (OL) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Funkcja odpowietrzenia | z możliwością dławienia |

| | |
|---|---|
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |
| Rodzaj sterowania | sterowanie pilotem |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów | zewn. |
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Symbol | 00992947 |
| Pokrycie | przekrycie dodatnie |
| Wskaźnik stanu sygnału | LED |
| Ciśnienie pilota | 0.2 MPa |
| Ciśnienie pilota | 2 bar |
| Maks. częstotliwość przełączania | 3 Hz |
| Czas wyłączania | 21 ms |
| Czas włączania | 13 ms |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale 0 | 1600 µs |
| Maks. ujemny impuls testowy na 1 sygnale | 3000 µs |
| Parametry cewki | 22 V DC: 1,0 W |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10 % |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Odporność na drgania | Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -5 degC |
| Medium sterujące (dla pilotów) | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura otoczenia | -5 degC |
| Waga produktu | 100 g |
| Przyłącze elektryczne | Przez płytę przyłączeniową |
| Typ mocowania | na listwie przyłączeniowej |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | HNBR |

Materiał obudowy — Stop aluminium do przeróbki plastycznej

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Zasilanie pneum. pilotów** | Zewnętrzne |
| **Sposób uruchomienia** | Elektryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |
| **Sposób kasowania** | Sprężyna mechaniczna |
| **Rodzaj sterowania** | Z pilotem |
| **Kierunek przepływu** | Rewersyjny |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G1/8 |
| **Przyłącze pneumatyczne 4** | G1/8 |
| **Ciśnienie pilota** | 2 ... 8 bar |
| **Wielkość zaworu** | 14 mm |
| **Funkcja odpowietrzenia** | Możliwość dławienia |
| **Pomocnicze ręczne uruchamianie** | Z blokadą, Przez przyciśnięcie |
| **Odporność na wstrząsy** | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27 |
| **Przekrycie** | Positive overlap |
| **Ciśnienie pilota Mpa** | 0.2 ... 0.8 MPa |
| **Czas przełączania przy wyłączaniu** | 21 ms |
| **Czas przełączania przy włączaniu** | 13 ms |
| **Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale logicznym 0** | 1 600 µs |
| **Maks. ujemny impuls testowy przy sygnale logicznym 1** | 3 000 µs |
| **Medium dla pilotów** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Charakterystyka cewki** | 22 V DC: 1 W |
| **Wyświetlanie stanu sygnału** | LED |
| **Maks. częstotliwość przełączania** | 3 Hz |
| **Funkcja zaworu** | 2x3/2, 1 zamknięty/1 otwarty, monostabilne |
| **Ciśnienie robocze** | -0.9 ... 10 bar |
| **Temperatura otoczenia** | -5 ... 60 °C |
| **Materiał uszczelnień** | HNBR, NBR |
| **Sposób montażu** | Na płycie przyłączeniowej |
| **Stopień ochrony** | IP65, IP67 |
| **Temperatura medium** | -5 ... 60 °C |
| **Przyłącze elektryczne** | Przez płytę przyłączeniową |
| **Dopuszczenie** | c UL us - Recognized (OL) |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Materiał obudowy** | Stop aluminium |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Czas pracy ciągłej** | 100 % |
| **Normalny przepływ nominalny** | 520 l/min |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Ciśnienie robocze MPa** | -0.09 ... 1 MPa |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Konstrukcja** | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| **Waga produktu** | 100 g |
| **Dopuszczalne wahania napięcia** | +/- 10 % |
| **Odporność na wibracje** | Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO039159 |
| **EAN-13** | 4052568220488 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 11:59