



Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1VH2-LP (566714) serii VAVE - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028742**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ochrona przed zmianą polaryzacji	bipolarny
Dodatkowe funkcje	Eliminowanie iskrzenia
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rozszerzona temperatura otoczenia	-5 - 60degC
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 degC
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	1.5 g
Przyłącze elektryczne	2-pin
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Typ mocowania	Zatrzask
Kolor obudowy	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	1.5 g
Rozszerzony zakres temperatury otoczenia	-5 - 60 °C
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Kolor obudowy	Czarny
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Dodatkowe funkcje	Gaszenie iskier
Nominalne napięcie robocze DC	12 V, 24 V
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Klasa odporności na korozję CRC	0 - Brak odporności na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	bipolarny
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	2-pin, Gniazdo wtykowe
Stopień ochrony	IP40
Sposób montażu	Clip

Nr kat.	OT-FESTO028742
EAN-13	4052568057541