



Adapter VAVE-C8-1R1 (573194) serii VAVE - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO036449**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wskaźnik stanu sygnału	LED
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Pozycja montażu	dowolny
Moment dokręcenia	0.25 Nm
Waga produktu	3.5 g
Przyłącze elektryczne	4-pin / 2-pin
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Brąz

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 °C do 60 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M12
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	4-pin / 2-pinM8 / -Wtyczka / gniazdo wtykowe
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	3,5 g
Moment dokręcenia	0.25 Nm
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Materiał styków elektrycznych	Brąz
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Wyświetlanie stanu sygnału	LED

Nr kat.	OT-FESTO036449
EAN-13	4052568058944