



Blok łączący CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL (550210) serii CPX - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO027090

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Indywidualne komponenty do terminala elektrycznego CPX

Dane techniczne

Typ mocowania	Złącze kątowe
Waga produktu	187 g
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Przyłącze elektryczne	5-pin
Maks. zasilanie	8 A
Zasilanie elektryczne	Dodatkowe zasilanie

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Złączka kątowna
Przyłącze elektryczne	5-pin, Okrągły łącznik wtykowy 7/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Typ mocowania	Złącze kątowe
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Waga produktu	187 g
Zasilanie elektryczne	Dodatkowe zasilanie elektryczne
Maks. natężenie prądu zasilania	8 A

Nr kat.	OT-FESTO027090
EAN-13	4052568007478

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:17