AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór CJM-5/2-1/4-CH (5955) serii CJM - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO012032

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Solidna konstrukcja
- Bezpośredni montaż na płycie przyłączeniowej
- Z uruchamianiem ręcznym lub bez

Dane techniczne

Funkcja zaworu	5/2 bistabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1400 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	Płyta przyłączeniowa
Ciśnienie robocze	1.5 bar
Średnica nominalna	6.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00991005
Maks. częstotliwość przełączania	40 Hz
Czas włączania	28 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	-10 degC
Typ mocowania	na płycie przyłączeniowej
Przyłącze zasilania pilotów 12	G1/8
Przyłącze zasilania pilotów 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał membrany	PUR

DANE TECHNICZNE

Sposób uruchomienia	Elektryczny
Maks. częstotliwość przełączania	40 Hz
Przyłącze zasilania pilota 12	G1/8
Czas przełączania przy włączaniu	28 ms
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Przez przyciśnięcie
Przyłącze zasilania pilota 14	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Wielkość nominalna	6.5 mm
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny	1 400 l/min
Funkcja zaworu	5/2 bistabilny
Materiał obudowy	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Na płycie przyłączeniowej
Materiał uszczelnień	NBR
Ciśnienie robocze	1.5 bar ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO012032
EAN-13	4052568110819

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:58