




Elektrozawór BMCH-2-3-1/8 (6686) serii BMCH - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011984

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Montaż blokowy lub pojedynczy zawór
- Zawory do specjalnych zastosowań
- Z uruchamianiem ręcznym lub bez

Dane techniczne

Funkcja zaworu	2x3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	160 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/8
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	2.5 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00995421

Pobór mocy, wystierowanie	30 W
Pobór mocy, podtrzymanie	22 W
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	680 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał obudowy	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Zawór gniazdowy z sprężyną powrotną	Nr kat.	OT-FEST0011984
Pobór mocy, podtrzymanie	22 W	EAN-13	4052568110932
Pobór mocy, wystierowanie	30 W		
Maks. liczba pozycji zaworowych	2		
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8		
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4		
Rodzaj sterowania	Bezpośredni		
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna		
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie		
Sposób uruchomienia	Elektryczny		
Wielkość nominalna	2.5 mm		
Waga produktu	680 g		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0.7 MPa		
Normalny przepływ nominalny	160 l/min		
Funkcja zaworu	2 zawory 3/2 normalnie zamknięte, monostabilne		
Materiał obudowy	Aluminium		
Przyłącze elektryczne	Wtyczka		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Stopień ochrony	IP65		
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych		
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C		
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa ... 0.7 MPa		

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 17:29