



Siłownik mieszkowy EB-80-20 (2748903) serii EB - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040848**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Element układu napędowego lub zawieszenia pneumatycznego do stosowania w trudnych, zapyłonych warunkach otoczenia

- Zastosowanie jako element amortyzujący lub tłumik drgań
- Siłownik mieszkowy jedno- lub dwufaldowy
- Duża siła przy krótkim skoku
- Równomierny ruch - brak efektu przylegania i poślizgu (stick-slip)
- Zastosowanie: w zapyłonym otoczeniu lub w wodzie
- Nie wymaga konserwacji

Dane techniczne

Wielkość	80
Wymagana instalacja Ø	95 mm
Skok	20 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	70 mm
Maks. kąt przechylenia	10 deg
Maks. przesunięcie	5 mm
Min. wysokość montażowa	50 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Symbol	00991205
Ciśnienie robocze	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:4]

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 degC
Siła resetowania	400 N
Waga produktu	500 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	CR
Materiał obudowy	Odlew z aluminium

DANE TECHNICZNE

Tryb pracy	Jednostronnego działania
Min. wysokość zabudowy	50 mm
Maks. wzajemne przesunięcie	5 mm
Maks. kąt przechylenia	10 deg
Siła cofająca	400 N
Materiał mieszka	CR
Waga produktu	500 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejnym
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Maks. wysokość przy podniesieniu	70 mm
Wymagana średnica zabudowy	95 mm
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Wielkość	80
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Skok	20 mm

Nr kat.	OT-FESTO040848
EAN-13	4052568255077