



Siłownik mieszkowy EB-80-45 (2748904) serii EB - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040849**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Element układu napędowego lub zawieszenia pneumatycznego do stosowania w trudnych, zapyłonych warunkach otoczenia

- Zastosowanie jako element amortyzujący lub tłumik drgań
- Siłownik mieszkowy jedno- lub dwufaldowy
- Duża siła przy krótkim skoku
- Równomierny ruch - brak efektu przylegania i poślizgu (stick-slip)
- Zastosowanie: w zapyłonym otoczeniu lub w wodzie
- Nie wymaga konserwacji

Dane techniczne

Wielkość	80
Wymagana instalacja Ø	95 mm
Skok	45 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	110 mm
Maks. kąt przechylenia	15 deg
Maks. przesunięcie	10 mm
Min. wysokość montażowa	65 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Symbol	00991205
Ciśnienie robocze	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:4]

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 degC
Siła resetowania	200 N
Waga produktu	500 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	CR
Materiał obudowy	Odlew z aluminium

DANE TECHNICZNE

Tryb pracy	Jednostronnego działania
Min. wysokość zabudowy	65 mm
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Maks. kąt przechylenia	15 deg
Siła cofająca	200 N
Materiał mieszka	CR
Waga produktu	500 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Maks. wysokość przy podniesieniu	110 mm
Wymagana średnica zabudowy	95 mm
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Wielkość	80
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Skok	45 mm

Nr kat.	OT-FESTO040849
EAN-13	4052568255084