



Kabel przyłączeniowy NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB (1686609) serii NHSB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO038938

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

5-żyłowy kabel przyłączeniowy dla DFPI-...-C1V-P-A.

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Długość przewodu ochronnego | 10 m |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Zastosowanie na zewnątrz | Miejsca montażu zabezpieczone przed niekorzystnymi oddziaływaniami atmosferycznymi klasa C1 w oparciu o normę IEC 60654-1 |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 V |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Względna wilgotność powietrza | 5 - 100% |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 degC |
| Przyłącze elektryczne 1 | Wtyczka prosta, 3-pin |
| Przyłącze elektryczne 2 | otwarty koniec, 3-żyły |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Przyłącze pneumatyczne | dla przewodu o średnicy zewn. Ø 8 mm |
| Min. promień gięcia kabla | 100 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Budowa kabla | 3 x 0,75 mm ² |
| Waga produktu | 2500 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przewodu ochronnego | Poliamid |
| Materiał złączki węża ochronnego | PA |
| Materiał osłony kabla | PVC |
| Materiał uszczelnień | TPE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 ... 30 V |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Materiał osłony ochronnej | PA |
| Przyłącze elektryczne 2 | Otwarty koniec, 3-żyły |
| Przyłącze elektryczne 1 | Wtyczka prosta, 3-pin |
| Użytkowanie na zewnątrz | C1 - miejsce użytkowania zabezpieczone przed wpływem pogody |
| Długość przewodu ochronnego | 10 m |
| Min. promień gięcia dla kabla | 100 mm |
| Materiał powłoki kabla | PVC |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 60 °C |
| Budowa kabla | 3x0,75 |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Względna wilgotność powietrza | 5 - 100 %, Skroplony |
| Waga produktu | 2 500 g |
| Przyłącza pneumatyczne | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Materiał przewodu ochronnego | PA |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS |
| Stopień ochrony | IP65, IP67, IP69K, NEMA 4 |
| Materiał uszczelnień | TPE |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 °C |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO038938 |
| EAN-13 | 4052568244811 |