



## Amortyzator hydrauliczny DYSR-20-25-Y5-T (1138647) serii DYSR - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO025850**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Uniwersalny wkręcany amortyzator hydrauliczny ze sprężyną powrotną. Z regulacją stopnia amortyzacji.

- Amortyzator hydrauliczny ze sprężyną powrotną
- Regulowana twardość amortyzacji

### Dane techniczne

Wielkość	20
Skok	25 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00995984
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	3 s
Sposób działania	pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Długość amortyzacji	25 mm

Maks. siła zderzenia	2500 N
Maks. pobór energii na skok	62.5 J
Maks. pobór energii na godzinę	135000 J
Maks. energia resztkowa	0.32 J
Siła resetowania	9 N
Min. siła wsuwania	110 N
Waga produktu	425 g
Zakres masy	250 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, hartowana

## DANE TECHNICZNE

Czas kasowania, krótki	0,3 s
Siła cofająca	9 N
Maks. energia szczątkowa	0.32 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	135 000 J
Maks. energia pochłaniana na skok	62.5 J
Maks. siła uderzenia w zderzak	2 500 N
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Waga produktu	425 g
Materiał tłoczyska	hartowana, stal wysokostopowa
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Tryb pracy	jednostronnego działania, pchający
Pozycja zabudowy	dowolna
Skok	25 mm
Czas kasowania, długi	3 s
Materiał obudowy	stal, ocynkowana
Wielkość	20
Uwaga dotycząca materiałów	zgodne z RoHS
Długość amortyzacji	25 mm
Sygnalizacja położenia	brak
Sposób montażu	przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Materiał uszczelnień	NBR
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO025850
EAN-13	4052568227371

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:41