



Płyta przyłączeniowa VMPAL-AP-14-QS8-1 (560989) serii VMPAL - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039591**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość	14.9 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	14.9 mm
Wielkość zaworu	14 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Kierunek przepływu	rewersyjny
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maksymalna liczba cewek zaworów	1
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa
Ciśnienie pilota	3 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	59.25 g

Przyłącze pneumatyczne 2
 Przyłącze pneumatyczne 4
 Informacja o materiałach
 Materiał płyty przyłączeniowej

do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
 dla przewodu o średnicy zewn. Ø 8 mm
 Zgodność z dyrektywą RoHS
 Wzmocniony poliamid

DANE TECHNICZNE

Kierunek przepływu	rewersyjny
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maks. liczba cewek zaworów	1
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Raster	14.9 mm
Ciśnienie pilota Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
Wielkość zaworu	14 mm
Materiał płyty przyłączeniowej	Wzmocnione PA
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Przyłącze pneumatyczne 4	do przewodu o średnicy zewnętrznej 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 8 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Waga produktu	59.25 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Szerokość	14,9 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość	107,3 mm
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO039591
EAN-13	4052568098490