



## Amortyzator hydrauliczny YSRW-10-17 (191195) serii YSRW - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO007809**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Uniwersalny wkręcany amortyzator hydrauliczny z miękką charakterystyką, dzięki funkcji dławienia zależnej od położenia tłoczyska.

- Amortyzator hydrauliczny z funkcją regulowanego dławienia
- Powoli przyrastająca siła tłumienia
- Długi skok tłumienia
- Nadaje się do pracy przy małych drganiach
- Możliwe krótkie czasy taktowania

### Dane techniczne

Wielkość	10
Skok	17 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991495
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Długość amortyzacji	17 mm
Maks. siła zderzenia	700 N
Maks. pobór energii na skok	8 J
Maks. pobór energii na godzinę	30000 J
Maks. energia resztkowa	0.03 J
Siła resetowania	3.5 N
Min. siła wsuwania	25 N
Waga produktu	54 g
Zakres masy	20 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa

## DANE TECHNICZNE

Czas kasowania, krótki	0,2 s
Siła cofająca	3.5 N
Maks. energia szczałkowa	0.03 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	30 000 J
Maks. energia pochłaniana na skok	8 J
Maks. siła uderzenia w zderzak	700 N
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Waga produktu	54 g
Materiał tłoczyska	stal wysokostopowa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Tryb pracy	jednostronnego działania, pchający
Pozycja zabudowy	dowolna
Skok	17 mm
Czas kasowania, długi	1 s
Materiał obudowy	stal, ocynkowana
Wielkość	10
Uwaga dotycząca materiałów	nie zawierają miedzi i PTFE, zgodne z RoHS
Długość amortyzacji	17 mm
Sygnalizacja położenia	brak
Sposób montażu	przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Materiał uszczelnień	NBR
Amortyzacja	samonastawnamiękką krzywa charakterystyki
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO007809
EAN-13	4052568150495

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 05:45