



Amortyzator hydrauliczny YSRW-20-34 (191198) serii YSRW - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO007812**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Uniwersalny wkręcany amortyzator hydrauliczny z miękką charakterystyką, dzięki funkcji dławienia zależnej od położenia tłoczyska.

- Amortyzator hydrauliczny z funkcją regulowanego dławienia
- Powoli przyrastająca siła tłumienia
- Długi skok tłumienia
- Nadaje się do pracy przy małych drganiach
- Możliwe krótkie czasy taktowania

Dane techniczne

Wielkość	20
Skok	34 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991495
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Długość amortyzacji	34 mm
Maks. siła zderzenia	3000 N
Maks. pobór energii na skok	70 J
Maks. pobór energii na godzinę	100000 J
Maks. energia resztkowa	0.32 J
Siła resetowania	10 N
Min. siła wsuwania	100 N
Waga produktu	330 g
Zakres masy	80 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Czas kasowania, krótki	0,3 s
Siła cofająca	10 N
Maks. energia szczałkowa	0.32 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	100 000 J
Maks. energia pochłaniana na skok	70 J
Maks. siła uderzenia w zderzak	3 000 N
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Waga produktu	330 g
Materiał tłoczyska	stal wysokostopowa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Tryb pracy	jednostronnego działania, pchający
Pozycja zabudowy	dowolna
Skok	34 mm
Czas kasowania, długi	1 s
Materiał obudowy	stal, ocynkowana
Wielkość	20
Uwaga dotycząca materiałów	nie zawierają miedzi i PTFE, zgodne z RoHS
Długość amortyzacji	34 mm
Sygnalizacja położenia	brak
Sposób montażu	przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Materiał uszczelnień	NBR
Amortyzacja	samonastawnamiękką krzywa charakterystyki
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO007812
EAN-13	4052568150501

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:02