



Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M4-Y1 (8073902) serii DYEF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO082676**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Uniwersalny, wkręcany amortyzator mechaniczny z płytkami amortyzującymi i ogranicznikiem w formie popychacza.

- Amortyzator mechaniczny z elastycznym gumowym zderzakiem
- Elastyczny ogranicznik gumowy umożliwia dojdęcie do pozycji końcowej metal/metal
- Regulowana twardość amortyzacji
- Idealny do tłumienia małej energii
- Z precyzyjnym położeniem końcowym metal/metal
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Wielkość	M4
Skok	0.9 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron bez stałego, metalowego ogranicznika
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Długość amortyzacji	0.9 mm

Maks. moment dokręcenia	0.5 Nm
Maks. pobór energii na skok	0.018 J
Waga produktu	5 g
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Pozycja montażowa	dowolny
Maks. energia pochłaniana na skok	0.018 J
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Maks. moment dokręcający	0.5 Nm
Waga produktu	5 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Skok	0.9 mm
Wielkość	M4
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Długość amortyzacji	0.9 mm
Sygnalizacja położenia	Bez
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Materiał uszczelnień	NBR
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron bez stałego, metalowego ogranicznika
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO082676
EAN-13	4052568446048