



## Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M4-Y1F (8160234) serii DYEF - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO095552**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Uniwersalny, wkręcany amortyzator mechaniczny z płytkami amortyzującymi i ogranicznikiem w formie popychacza.

- Amortyzator mechaniczny z elastycznym gumowym zderzakiem
- Elastyczny ogranicznik gumowy umożliwia dojdzie do pozycji końcowej metal/metal
- Regulowana twardość amortyzacji
- Idealny do tłumienia małej energii
- Z precyzyjnym położeniem końcowym metal/metal
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

### Dane techniczne

Wielkość	M4
Skok	1.7 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 degC
Długość amortyzacji	1.7 mm

Maks. moment dokręcenia	0.5 Nm
Maks. pobór energii na skok	0.005 J
Waga produktu	4.5 g
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa

## DANE TECHNICZNE

Skok	1.7 mm
Temperatura otoczenia	0 °C do 60 °C
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem
Materiał uszczelnień	NBR
Długość kabla	1.7 mm
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Waga produktu	4.5 g
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Pozycja montażowa	dowolny
Maks. pobór energii na skok	0.005 J

Nr kat.	OT-FESTO095552
EAN-13	4052568585389