



Zawór z popychaczem VMEM-S-M52-E-G18 (555626) serii VMEM - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO036481**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

VMEM-S-M52-E-G18 VMEM-S-M52-E-G18 (555626) STOESSELVENTIL

DANE TECHNICZNE

Powrót do położenia stabilnego	pneumatische Feder
Przyłącze pneumatyczne (4)	G1/8
Przyłącze pneumatyczne (5)	G1/8
Przyłącze pneumatyczne (3)	G1/8
Ciśnienie sterujące	2,5 bis 10 Bar
Siła uruchamiania	41,0 N
Przyłącze pneumatyczne (2)	G1/8
Przyłącze pneumatyczne (1)	G1/8
Funkcja zaworu	5/2 monostabil
Materiał obudowy	Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Uwaga dotycząca materiałów	RoHS konform
Rodzaj sterowania ręcznego	mechanisch
Przepływ nominalny	500 l/min
Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--]
Odmiana sterowania	direkt
Średnica nominalna "DN"	4 mm
Temperatura medium roboczego	-10 bis 60 °C
Sposób montażu	mit Durchgangsbohrung
Klasa odporności na korozję KBK	2
Rodzaj konstrukcji	Kolben-Schieber
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	Możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pokrywy	PA
Temperatura otoczenia	-10 bis 60 °C
Ciśnienie robocze	-0,95 do 10 Bar

Nr kat.	OT-FESTO036481
EAN-13	4052568199739