



Amortyzator hydrauliczny DYSC-25-25-Y1F (2480234) serii DYSC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040461**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Uniwersalny wkręcany amortyzator hydrauliczny. Szybko rosnący przebieg siły tłumienia ze względu na funkcję dławienia sterowaną zgodnie z położeniem.

- Amortyzator hydrauliczny z funkcją regulowanego dławienia
- Szybko przyrastająca siła tłumienia
- Krótki skok tłumienia
- Nadaje się do napędów obrotowych
- Z metalowym stałym zderzakiem

Dane techniczne

Wielkość	25
Skok	25 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991497
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Długość amortyzacji	25 mm
Maks. siła zderzenia	4000 N
Maks. pobór energii na skok	100 J
Maks. pobór energii na godzinę	140000 J
Maks. energia resztkowa	0.8 J
Siła resetowania	14 N
Min. siła wsuwania	140 N
Waga produktu	575 g
Zakres masy	160 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Czas kasowania, krótki	0,3 s
Siła cofająca	14 N
Maks. energia szcztatkowa	0.8 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	140 000 J
Maks. energia pochłaniana na skok	100 J
Maks. siła uderzenia w zderzak	4 000 N
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Waga produktu	575 g
Materiał tłoczyska	stal wysokostopowa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Tryb pracy	jednostronnego działania, pchający
Pozycja zabudowy	dowolna
Skok	25 mm
Czas kasowania, długi	1 s
Materiał obudowy	stal, ocynkowana
Wielkość	25
Uwaga dotycząca materiałów	nie zawierają miedzi i PTFE, zgodne z RoHS
Długość amortyzacji	25 mm
Sygnalizacja położenia	brak
Sposób montażu	przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Materiał uszczelnień	NBR
Amortyzacja	samonastawna
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO040461
EAN-13	4052568254353

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:18