Amortyzator hydrauliczny DYSW-7-10-Y1F (548072) serii DYSW - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO027637

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Uniwersalny, wkręcany, samonastawny amortyzator hydrauliczny z miękką charakterystyką ze względu na funkcję dławienia sterowaną zgodnie z położeniem.

- Amortyzator hydrauliczny z funkcją regulowanego dławienia
- Powoli przyrastająca siła tłumienia
- Długi skok tłumienia
- Nadaje się do pracy przy małych drganiach
- Możliwe krótkie czasy taktowania
- Z metalowym stałym zderzakiem

Dane techniczne

Wielkość	7
Skok	10 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991495
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Długość amortyzacji	10 mm
Maks. siła zderzenia	300 N
Maks. pobór energii na skok	2.5 J
Maks. pobór energii na godzinę	15000 J
Maks. energia resztkowa	0.01 J
Siła resetowania	1.2 N
Min. siła wsuwania	10 N
Waga produktu	21 g
Zakres masy	5 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Czas kasowania, krótki	0,2 s
Siła cofająca	1.2 N
Maks. energia szczątkowa	0.01 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	15 000 J
Maks. energia pochłaniana na skok	2.5 J
Maks. siła uderzenia w zderzak	300 N
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Waga produktu	21 g
Materiał tłoczyska	stal wysokostopowa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Tryb pracy	jednostronnego działania, pchający
Pozycja zabudowy	dowolna
Skok	10 mm
Czas kasowania, długi	1 s
Materiał obudowy	stal wysokostopowa
Wielkość	7
Uwaga dotycząca materiałów	nie zawierają miedzi i PTFE, zgodne z RoHS
Długość amortyzacji	10 mm
Sygnalizacja położenia	brak
Sposób montażu	przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Materiał uszczelnień	NBR
Amortyzacja	samonastawnamiękka krzywa charakterystyki
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO027637
EAN-13	4052568093211

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 08:34