



Zawór do montażu na panel przedni SV-3-M5 (6817) serii SV - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013737**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do końcówek uruchamiających, takich jak przycisk płaski, grzybkowy, uderzeniowy z blokadą, przełączający lub przechylny
- Bezpieczny system sprzęgający do szybkiego montażu i demontażu
- Wersja polimerowa

Dane techniczne

| | |
|---|--------------------------------------|
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty monostabilny |
| Sposób uruchamiania | ręczne |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 65 l/min |
| Ciśnienie robocze | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Konstrukcja | Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Średnica nominalna | 2 mm |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Rodzaj sterowania | bezpośrednie |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Symbol | 00991292 |

| | |
|--------------------------|---|
| Pokrycie | przekrycie dodatnie |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Siła uruchamiania | 12 N |
| Waga produktu | 40 g |
| Typ mocowania | Montaż na panelu przednim |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | M5 |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Konstrukcja | Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną |
| Siła uruchamiająca | 12 N |
| Przekrycie | Positive overlap |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | M5 |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Rodzaj sterowania | Bezpośredni |
| Sposób kasowania | Sprężyna mechaniczna |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Sposób uruchomienia | Ręczny |
| Wielkość nominalna | 2 mm |
| Waga produktu | 40 g |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Ciśnienie robocze MPa | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Normalny przepływ nominalny | 65 l/min |
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty, monostabilny |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Mosiądz |
| Sposób montażu | Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 8 bar |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO013737 |
| EAN-13 | 4052568001384 |