AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór do montażu na panel przedni SV-3-M5 (6817) serii SV - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO013737

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do końcówek uruchamiających, takich jak przycisk płaski, grzybkowy, uderzeniowy z blokadą, przełączający lub przechylny
- Bezpieczny system sprzęgający do szybkiego montażu i demontażu
- Wersja polimerowa

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	ręczne
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	65 l/min
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	2 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00991292

Pokrycie	przekrycie dodatnie
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	12 N
Waga produktu	40 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Siła uruchamiająca	12 N
Przekrycie	Positive overlap
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób uruchomienia	Ręczny
Wielkość nominalna	2 mm
Waga produktu	40 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny	65 l/min
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Mosiądz
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar

Nr kat.	OT-FESTO013737
EAN-13	4052568001384