AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór do montażu na panel przedni SV-5-M5-B (11914) serii SV - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO013739

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do końcówek uruchamiających, takich jak przycisk płaski, grzybkowy, uderzeniowy z blokadą, przełączający lub przechylny
- Bezpieczny system sprzęgający do szybkiego montażu i demontażu
- Wersja polimerowa

Dane techniczne

Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Sposób uruchamiania	ręczne
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	95 l/min
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	2.3 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991339
Pokrycie	przekrycie dodatnie

Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	17 N
Waga produktu	53 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Siła uruchamiająca	17 N
Przekrycie	Positive overlap
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób uruchomienia	Ręczny
Wielkość nominalna	2.3 mm
Waga produktu	53 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.8 MPa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny	95 l/min
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Mosiądz
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar

Nr kat.	OT-FESTO013739
EAN-13	4052568002480

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 01:12