



Zawór z popychaczem V-5-1/4-B (6809) serii V - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013767

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Z dźwignią rolkową
- Wersja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

Dane techniczne

Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	550 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991363
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	182 N
Waga produktu	240 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych

Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Wielkość nominalna	7 mm
Siła uruchamiająca	182 N
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Waga produktu	240 g
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Normalny przepływ nominalny	550 l/min
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO013767
EAN-13	4052568110963