



Zawór szybkiego odpowietrzania VBQF-D-G18-Q6 (547534) serii VBQF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO036466

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Płaski, wkręcany element do sterowania na przepływie na odpowietrzeniu, o obniżonej emisji hałasu.

- Mała wysokość
- Duży przepływ
- Zmniejszona emisja hałasu
- Do wyboru z tłumikiem hałasu
- Do wyboru z odpowietrzeniem przewodowym lub bezprzewodowym
- Do wyższych czasów cyklu

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	850 l/min
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 bar

Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Średnica nominalna	5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991459
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	105 g
Przyłącze pneumatyczne 3	QS-8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)	Nr kat.	OT-FESTO036466
Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	850 l/min	EAN-13	4052568092863
Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min		
Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1 300 l/min		
Przyłącze pneumatyczne 3	QS-8		
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8		
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6		
Wielkość nominalna	5 mm		
Waga produktu	105 g		
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzenie		
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowyCynkowy odlew kokilowy		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C		
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 19:13