



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór zwrotny H-1/4-B (11689) serii H - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012118

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Typ mocowania	wkręcane
Ciśnienie robocze	0.04 MPa
Ciśnienie robocze	0.4 bar
Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991455
Normalny przepływ nominalny 1->2 (6-5)	1000 l/min
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 degC
Temperatura medium	-10 degC
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. moment dokręcenia	11 Nm
Waga produktu	25.4 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze MPa	0.04 ... 1.2 MPa	Nr kat.	OT-FESTO012118
Normalny przepływ nominalny 1 -> 2 z 6 na 5 bar	1 000 l/min	EAN-13	4052568002398
Medium dla pilotów	LX1		
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4		
Maks. moment dokręcający	11 Nm		
Waga produktu	25.4 g		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego		
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C		
Ciśnienie robocze	0.4 ... 12 bar		