



Zawór zwrotny H-1/8-A/I (3324) serii H - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012119

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Symbol

Funkcja zaworu zwrotnego

G1/8

G1/8

Instalacja na przewodach

280 l/min

0.04 MPa

0.4 bar

-10 degC

Mosiądz

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010
[7:-:-]

00991455

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	21 g
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO012119
Ciśnienie robocze	0.4 ... 8 bar	EAN-13	4052568000387
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C		
Materiał uszczelnień	NBR		
Sposób montażu	Zabudowa w linii		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Materiał obudowy	Mosiądz		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego		
Normalny przepływ nominalny	280 l/min		
Ciśnienie robocze MPa	0.04 ... 0.8 MPa		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L		
Waga produktu	21 g		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8		
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8		