



Zawór zwrotny H-3/8-B (11690) serii H - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012124

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Funkcja zaworu zwrotnego

Przyłącze pneumatyczne 1

G3/8

Przyłącze pneumatyczne 2

G3/8

Typ mocowania

wkręcane

Ciśnienie robocze

0.04 MPa

Ciśnienie robocze

0.4 bar

Temperatura otoczenia

-10 degC

Materiał obudowy

Stop aluminium, anodowany

Medium robocze

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Pozycja montażu

dowolny

Symbol

00991455

Normalny przepływ nominalny 1->2 (6-5)

2000 l/min

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 degC
Temperatura medium	-10 degC
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. moment dokręcenia	20 Nm
Waga produktu	34 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze MPa	0.04 ... 1.2 MPa	Nr kat.	OT-FESTO012124
Normalny przepływ nominalny 1 -> 2 z 6 na 5 bar	2 000 l/min	EAN-13	4052568002404
Medium dla pilotów	LX1		
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8		
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8		
Maks. moment dokręcający	20 Nm		
Waga produktu	34 g		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego		
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C		
Ciśnienie robocze	0.4 ... 12 bar		