



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór zwrotny H-M5 (3671) serii H - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012130

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Symbol

Funkcja zaworu zwrotnego

M5

M5

Instalacja na przewodach

115 l/min

0.04 MPa

0.4 bar

-10 degC

Mosiądz

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010
[7:-:-]

00991455

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Temperatura medium

Informacja o materiałach

Materiał uszczelnień

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B2-L

-10 degC

Zgodność z dyrektywą RoHS

NBR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0.4 do 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Normalny przepływ nominalny	115 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0.04 ... 0.8 MPa
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Waga	0,013 kg
Tworzywo obudowy	mosiądz

Nr kat.	OT-FESTO012130
EAN-13	4052568008437