



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór zwrotny H-QSM-5/32-U (190841) serii H - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO069752

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Symbol

Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie

Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie

Funkcja zaworu zwrotnego

QS-5/32

QS-5/32

Instalacja na przewodach

139 l/min

-1 bar

0 degC

Aluminium

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

00991455

0.1 bar

0.2 bar

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Waga produktu

Informacja o materiałach

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

5.3 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO069752
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar	EAN-13	4052568324179
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C		
Sposób montażu	Zabudowa w linii		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Materiał obudowy	Aluminium		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego		
Normalny przepływ nominalny	139 l/min		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Waga produktu	5.3 g		
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-5/32		
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-5/32		
Min. różnica ciśnienia, otwarcie	0.1 bar		
Min. różnica ciśnienia, zamknięcie	0.2 bar		