



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zawór zwrotny H-QSM-3/16-U (190842) serii H - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO069753**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

### Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Symbol

Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie

Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie

Funkcja zaworu zwrotnego

QS-3/16

QS-5/16

Instalacja na przewodach

189 l/min

-1 bar

0 degC

Aluminium

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

00991455

0.1 bar

0.2 bar

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Waga produktu

Informacja o materiałach

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

10 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

|                                    |                                                                                                      |         |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Medium robocze                     | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                                         | Nr kat. | OT-FESTO069753 |
| Ciśnienie robocze                  | -1 ... 10 bar                                                                                        | EAN-13  | 4052568324186  |
| Temperatura otoczenia              | 0 ... 60 °C                                                                                          |         |                |
| Sposób montażu                     | Zabudowa w linii                                                                                     |         |                |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS                                                                                        |         |                |
| Materiał obudowy                   | Aluminium                                                                                            |         |                |
| Funkcja zaworu                     | Funkcja zaworu zwrotnego                                                                             |         |                |
| Normalny przepływ nominalny        | 189 l/min                                                                                            |         |                |
| Uwagi odnośnie medium roboczego    | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy) |         |                |
| Waga produktu                      | 10 g                                                                                                 |         |                |
| Przyłącze pneumatyczne 1           | QS-3/16                                                                                              |         |                |
| Przyłącze pneumatyczne 2           | QS-5/16                                                                                              |         |                |
| Min. różnica ciśnienia, otwarcie   | 0.1 bar                                                                                              |         |                |
| Min. różnica ciśnienia, zamknięcie | 0.2 bar                                                                                              |         |                |