



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór zwrotny H-QS-1/2-U (190846) serii H - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO042354

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-1/2
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	2000 l/min
Ciśnienie robocze	-1 bar
Temperatura otoczenia	0 degC
Materiał obudowy	Aluminium
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Symbol	00991455
Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie	0.1 bar
Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie	0.2 bar

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Waga produktu

Informacja o materiałach

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

68 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Normalny przepływ nominalny	2 000 l/min
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Waga produktu	68 g
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-1/2
Min. różnica ciśnienia, otwarcie	0.1 bar
Min. różnica ciśnienia, zamknięcie	0.2 bar

Nr kat.	OT-FESTO042354
EAN-13	4052568324223