



## Zawór szybkiego odpowietrzania SEU-1/4 (6753) serii SEU - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO013307**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Funkcja zaworu: szybkie odpowietrzanie
- Zawór odcinający, z pilotem
- Możliwość wkręcenia
- Z tłumikiem hałasu lub bez

### Dane techniczne

Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1100 l/min
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2300 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar
Temperatura otoczenia	-20 degC
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991460
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Waga produktu	120 g
Materiał uszczelnień	NBR

## DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1 100 l/min
Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2 300 l/min
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Wielkość nominalna	7 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Waga produktu	120 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzenie
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Temperatura medium	-20 ... 75 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-20 °C do 75 °C
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO013307
EAN-13	4052568001353

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:16