



Zawór szybkiego odpowietrzania SEU-1/8 (4616) serii SEU - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013308**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Funkcja zaworu: szybkie odpowietrzanie
- Zawór odcinający, z pilotem
- Możliwość wkręcenia
- Z tłumikiem hałasu lub bez

Dane techniczne

| | |
|--|------------------------|
| Funkcja zaworu | Szybkie odpowietrzanie |
| Wybór funkcji dodatkowej | z tłumikiem hałasu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 550 l/min |
| Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1000 l/min |
| Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 300 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |

| | |
|--|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Średnica nominalna | 5 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991460 |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -20 degC |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 85 dB(A) |
| Waga produktu | 65 g |
| Materiał uszczelnień | NBR |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 550 l/min |
| Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 300 l/min |
| Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1 000 l/min |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/8 |
| Wielkość nominalna | 5 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 85 dB(A) |
| Waga produktu | 65 g |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Funkcja zaworu | Szybkie odpowietrzenie |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |
| Temperatura medium | -20 ... 75 °C |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Temperatura otoczenia | -20 °C do 75 °C |
| Ciśnienie robocze | 0.5 ... 10 bar |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO013308 |
| EAN-13 | 4052568000714 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:18