



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór szybkiego odpowietrzania SEU-1/8-NPT (9798) serii SEU - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041011**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Funkcja zaworu: szybkie odpowietrzanie
- Zawór odcinający, z pilotem
- Możliwość wkręcenia
- Z tłumikiem hałasu lub bez

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	390 l/min
Przepływ normalny na odpowietrzaniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1000 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	300 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar
Temperatura otoczenia	-20 degC

Medium robocze

Średnica nominalna

Symbol

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Temperatura medium

Poziom ciśnienia akustycznego

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010
[7:-:-]

5 mm

00991460

Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

-20 degC

86 dB(A)

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 75 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura medium	-20 ... 75 °C
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzenie
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Wielkość nominalna	5 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1 000 l/min
Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	300 l/min
Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	390 l/min

Nr kat.	OT-FESTO041011
EAN-13	4052568303488