# Zawór szybkiego odpowietrzania SEU-3/8-NPT (9800) serii SEU - Festo

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO041013**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Funkcja zaworu: szybkie odpowietrzanie
- Zawór odcinający, z pilotem
- Możliwość wkręcenia
- Z tłumikiem hałsu lub bez

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | Szybkie odpowietrzanie |
| Wybór funkcji dodatkowej | z tłumikiem hałasu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 3/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 3/8 NPT |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 2280 l/min |
| Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 4680 l/min |
| Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 2880 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0.2 bar |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |

| | |
|---|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Średnica nominalna | 11 mm |
| Symbol | 00991460 |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -20 degC |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 83 dB(A) |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Ciśnienie robocze** | 0.2 ... 10 bar |
| **Temperatura otoczenia** | -20 ... 75 °C |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy gwintów |
| **Temperatura medium** | -20 ... 75 °C |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Funkcja zaworu** | Szybkie odpowietrzenie |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | 83 dB(A) |
| **Wielkość nominalna** | 11 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | 3/8 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | 3/8 NPT |
| **Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)** | 4 680 l/min |
| **Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)** | 2 880 l/min |
| **Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)** | 2 280 l/min |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO041013 |
| **EAN-13** | 4052568303501 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:32