AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór suwakowy ręczny VBOH-32-G34 (1629664) serii VBOH - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO039294**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Elegancki, zawór odcinający bez przekrycia, zapewniający wysokie natężenie przepływu i ciśnienie robocze.

- Stosowany do zasilania i odpowietrzania instalacji sprężonego powietrza, np. przed zespołami przygotowania powietrza, w pistoletach powietrznych, do odpowietrzania siłowników pneumatycznych
- Bez przekrycia, a tym samym bez straty ciśnienia podczas włączania
- Niewielka pracochłonność instalacji

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | 3/2 bistabilny |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/4 |
| Sposób uruchamiania | ręczne |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 7691 l/min |
| Średnica nominalna | 19.3 mm |
| Ciśnienie robocze | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |

| | |
|---|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Szerokość modułu | 57.5 mm |
| Informacja o zastosowaniu | Należy wkręcać wyłącznie złącza z gwintem cylindrycznym. Montaż gwintów stożkowych może uszkodzić obudowę i spowodować zakleszczenie lub nieprawidłowe działanie tulei. |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Zawór tulejowy |
| Rodzaj sterowania | bezpośrednie |
| Symbol | 00991286 |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Siła uruchamiania | 70 N |
| Waga produktu | 183 g |
| Materiał części z gwintem | Stop aluminium do obróbki plastycznej, anodowany |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Siła uruchamiająca** | 70 N |
| **Materiał pokrywki z gwintem** | Stop aluminium, anodowany |
| **Raster** | 57.5 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G3/4 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G3/4 |
| **Rodzaj sterowania** | Bezpośredni |
| **Rodzaj uszczelnienia** | Miękkie |
| **Sposób uruchomienia** | Ręczny |
| **Wielkość nominalna** | 19.3 mm |
| **Waga produktu** | 183 g |
| **Konstrukcja** | Tulejka przesuwna |
| **Zgodność z PWIS** | VDMA24364-B2-L |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Ciśnienie robocze MPa** | -0.095 ... 1.2 MPa |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Normalny przepływ nominalny** | 7 691 l/min |
| **Funkcja zaworu** | 3/2 bistabilny |
| **Materiał obudowy** | Stop aluminium, anodowany |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 ... 80 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy gwintów |
| **Temperatura otoczenia** | -10 °C do 80 °C |
| **Ciśnienie robocze** | -0.95 ... 12 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO039294 |
| **EAN-13** | 4052568243289 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:31