



Adapter AD-G1/2-1/2NPT-I (9398) serii AD - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041000**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Interfejs do podłączania złączy z gwintem NPT do podzespołów z gwintem wewnętrznym G
- Interfejs do podłączania złączy z gwintem G do podzespołów z gwintem wewnętrznym NPT
- Stal ocynkowana

Dane techniczne

Średnica nominalna	14.3 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	40 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	28 Nm
Znamionowy moment dokręcania	47.9 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcania	+ - 20%
Waga produktu	51.89 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny 1/2 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	PCW
Materiał obudowy	Stal ocynkowana

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał uszczelnień	PVC
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	51.89 g
Wielkość nominalna	14.3 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny 1/2 NPT
Nominalny moment dokręcający	47.9 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	40 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	28 Nm

Nr kat.	OT-FESTO041000
EAN-13	4052568303365