



## Głowica widełkowa SG-M42X2 (9582) serii SG - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO001333**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość	M42X2
Spełnia normę	ISO 8140
Przyłącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M42x2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 1% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	7520 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal
Materiał widełek	Stal
Materiał nakrętki	Stal

### DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 °C do 150 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Wielkość	M42X2
Materiał trzpienia	Stal, Ocynkowana
Zgodność z normą	ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał nakrętki	Stal, Ocynkowana
Waga produktu	7520 g
Przyłącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M42x2
Materiał widełek	Stal, Ocynkowana

Nr kat.	OT-FESTO001333
EAN-13	4052568111502

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 20:32