



Iloczyn logiczny AND ZK-1/8-B (6680) serii ZK - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013812

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Pneumatyczny iloczyn logiczny "I" do sterowania funkcjami logicznymi.

- Zawór dwuciśnieniowy
- Realizuje funkcję iloczynu logicznego AND
- Zamocowanie za pomocą otworu przelotowego

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Średnica nominalna

Pozycja montażu

Symbol

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Funkcja AND (iloczyn logiczny)

G1/8

G1/8

Przy pomocy otworów przelotowych

550 l/min

1 bar

-10 degC

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

4.5 mm

dowolny

00991461

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	45 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Funkcja zaworu	Funkcja - I
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Wielkość nominalna	4.5 mm
Waga produktu	45 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny	550 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznejanodowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO013812
EAN-13	4052568001285