



Zawór dławiąco-zwrotny VFOF-LE-BAH-G18-Q6 (8001459) serii VFOF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039433

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Płaski, z możliwością obracania zawór odcinający w połączeniu z dławieniem na wlocie/wylocie.

- Połączenie funkcji zaworu dławiącego z zaworem zwrotnym
- Duży przepływ
- Możliwość obrotu w poziomie o 360deg w stanie zamontowanym
- Małe gabaryty, z możliwością obsługi z boku

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Wybór funkcji dodatkowej

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Sposób uruchamiania

Przyłącze zasilania pilotów 21

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia

Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z
dławieniem na wylocie

sterowany zawór zwrotny

QS-6

G1/8

ręczne

QS-6

Gniazdo sześciokątne

wkręcane

240 l/min

120 l/min

0.02 MPa

0.2 bar

2.9 psi

Ciśnienie pilota	0.2 MPa
Ciśnienie pilota	2 bar
Ciśnienie pilota	29 psi
Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	PBT
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 2 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Sposób uruchamiania, funkcja zaworu zwrotnego sterowanego	pneumatyczny
Funkcja ręcznego odpowietrzania	bez blokady
Symbol	00991958
Możliwość obracania	360 st./brak możliwości ciągłego obracania
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.02 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.2 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	2.9 psi
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	420 l/min
Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->9 psi) z aktywacją	400 l/min
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 barów, 87->0 psi) bez aktywacji	400 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku zwrotnym (nie dławionym)	150 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku zwrotnym, nieuruchomiony	120 l/min
Czas wyłączenia	9 ms
Czas włączania	6 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Znamionowy moment dokręcenia	6 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Dopuszczalny moment obrotowy uruchamiania, śruba regulacyjna	1 Nm
Waga produktu	28.6 g
Materiał pokrywy	ES-BE

Informacja o materiałach

Materiał pokrywy

Materiał uszczelnień

Materiał śruby drążonej

Materiał tulejki

Materiał pierścienia zwalniającego

Materiał śruby do regulacji

Zgodność z dyrektywą RoHS

PBT

NBR

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Polioksymetylen

Mosiądz

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.2 ... 10 bar
Medium dla pilotów	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał śruby drażonej	Stop aluminium
Nominalny moment dokręcający	3 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przyłącze zasilania pilota 21	QS-6
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Typ uruchomienia, funkcja zaworu zwrotnego sterowanego	Pneumatyczny
Ręczna funkcja odpowietrzenia	Przez przyciśnięcie
Możliwość obracania	360° / nie jest dopuszczalne ciągłe obracanie
Czas przełączania przy włączaniu	6 ms
Element regulacyjny	Pod klucz imbusowy (z gniazdem sześciokątnym)
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	240 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	120 ... 220 l/min
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	420 l/min
Dopuszczalny moment uruchamiający dla śruby regulacyjnej	1 Nm
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym bez dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->9 psi), przy wysterowaniu	400 ... 460 l/min
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym bez dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi), bez wysterowania	400 ... 460 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym, zawór uruchomiony	150 ... 230 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym, zawór nieuruchomiony	120 ... 220 l/min
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał pokrywy	PBT
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Funkcja zaworu	Zawór dławiąco-zwrotny z dławieniem na wylocie
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Waga produktu	28.6 g
Materiał tuleji	Stop aluminium
Sposób uruchomienia	Ręczny
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Ciśnienie pilota	2 ... 10 bar
Czas przełączania przy wyłączeniu	9 ms

Nr kat.	OT-FESTO039433
EAN-13	4052568109561