



Manometr PAGN-26-10-P10-RG (8090378) serii PAGN - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO082739**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na złączu wtykowym. Zakres wskazań do 16 bar / 230 psi.

- Wersje bazujące na EN 837-1
- Wskazywane jednostki bar, psi, MPa

Dane techniczne

Zakres wskazania	0 bar
Zakres wskazania	0 MPa
Symbol	00991463
Wielkość nominalna, manometr	26
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy bez mechanizmu pomiarowego
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	4

Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-5 degC
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	Cartridge 10 mm
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	PA
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	15 g
Skala	Skala podwójna

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy bez mechanizmu pomiarowego
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał okienka podglądu	PS
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Klasa dokładności pomiaru	4
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Skala	Podwójna skala, bar (nazew.), MPa (skala wew.)
Zakres wskazań [bar]	0 ... 10 bar
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Wielkość nominalna manometru	26
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura przechowywania	-5 ... 50 °C
Waga produktu	15 g
Medium robocze	Gazy obojętne, ciecze obojętne
Przyłącza pneumatyczne	Cartridge 10 mm
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny, Nie tlen
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP43
Zakres wskazań	0 ... 1 MPa
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi

Nr kat.	OT-FESTO082739
EAN-13	4052568462178

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:47