

Manometr PAGN-40-1M-P10-CPA (563738) serii PAGN - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO035875

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na złączu wtykowym. Zakres wskazań do 16 bar / 230 psi.

- Wersje bazujące na EN 837-1
- Wskazywane jednostki bar, psi, MPa

Dane techniczne

Zakres wskazania	0 MPa
Symbol	00991463
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Certyfikacja	CPA
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi

Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	Cartridge 10 mm
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	50 g
Skala	Pojedyncza skala

DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny, Nie tlen	Nr kat.	OT-FESTO035875
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz	EAN-13	4052568056926
Materiał okienka podglądu	PS		
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz		
Klasa dokładności pomiaru	2,5		
Współczynnik obciążenia przemienne	0.66		
Położenie przyłącza	Na tylnej ściance, centrycznie		
Wielkość nominalna manometru	40		
Kolor obudowy	Czarny		
Waga produktu	50 g		
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta		
Przyłącza pneumatyczne	Cartridge 10 mm		
Medium robocze	Gazy obojętne, ciecze obojętne		
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa		
Zgodność z normą	EN 837-1		
Materiał obudowy	ABS		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 60 °C		
Stopień ochrony	IP43		
Zakres wskazań	0 ... 1 MPa		
Sposób montażu	Zabudowa w linii		
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi		

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 19:41