



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Manometr PAGN-40-0.4M-R18-1.6 (8037010) serii PAGN - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO061789

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na złączu wtykowym. Zakres wskazań do 16 bar / 230 psi.

- Wersje bazujące na EN 837-1
- Wskazywane jednostki bar, psi, MPa

Dane techniczne

Zakres wskazania	0 MPa
Symbol	00991463
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66

Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-40 degC
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	60 g
Skala	Skala podwójna

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	R1/8	Nr kat.	OT-FESTO061789
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz	EAN-13	4052568430207
Materiał okienka podglądu	PS		
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz		
Klasa dokładności pomiaru	1,6		
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66		
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie		
Wielkość nominalna manometru	40		
Kolor obudowy	Czarny		
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C		
Waga produktu	60 g		
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta		
Medium robocze	Gazy obojętne, ciecze obojętne		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny, Nie tlen		
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.4 MPa		
Zgodność z normą	EN 837-1		
Materiał obudowy	ABS		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 60 °C		
Stopień ochrony	IP43		
Zakres wskazań	0 ... 0.4 MPa		
Sposób montażu	Zabudowa w linii		
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0 ... 4 bar, 0 ... 58 psi		

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 19:30