



Zawór dławiąco-zwrotny GR-1/4 (2101) serii GR - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011752

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający / sterujący przepływem w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Instalacja na przewodach

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia

Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Pozycja montażu

Symbol

Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa
(6->0 bar, 87->0 psi)

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego

G1/4

G1/4

Śruba radełkowana

Instalacja na przewodach

370 l/min

150 l/min

0.5 bar

-20 degC

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.

dowolny

00991453

570 l/min

Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Waga produktu	80 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Stal

DANE TECHNICZNE

Materiał śruby regulacyjnej	Stal, Ocynkowana	Nr kat.	OT-FESTO011752
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym bez dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min	EAN-13	4052568000073
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min		
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	150 l/min		
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	370 l/min		
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4		
Waga produktu	80 g		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Typ mocowania	Instalacja na przewodach		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego		
Materiał obudowy	Stop aluminium		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 75 °C		
Sposób montażu	Zabudowa w linii		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-20 ... 75 °C		
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 23:20