

Zawór dławiąco-zwrotny GR-1/8-B (151215) serii GR - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011753

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający / sterujący przepływem w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Instalacja na przewodach

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku
dławienia

Przepływ normalny nominalny w kierunku
zwrotnym

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Pozycja montażu

Symbol

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego

G1/8

G1/8

Śruba radełkowana

Montaż na panelu przednim

210 l/min

180 l/min

0.5 bar

-20 degC

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Należy przestrzegać informacji zawartych w
certyfikacie.

dowolny

00991453

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Średnica nominalna	3 mm
Waga produktu	31 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tulejki	Polioksymetylen
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna	Nr kat.	OT-FESTO011753
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	180 ... 275 l/min	EAN-13	4052568010690
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	210 l/min		
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8		
Wielkość nominalna	3 mm		
Materiał tuleji	POM		
Waga produktu	31 g		
Materiał nakrętki	Stop aluminium		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa		
Typ mocowania	opcjonalnie: Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego		
Materiał obudowy	Stop aluminium		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 60 °C		
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru:		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 00:22